

SCHEUCH SCHLEIFKABINE OBERFLUR

Für manuelle Schleifarbeiten mit Handschleifgeräten sowie für Arbeiten mit handgeführten Schleifmaschinen über die Geräteabsaugung hinaus als zusätzliche Absaugung. Das Abblasen der Werkstücke und Reinigen der Kabine bzw. der Kleidung der Mitarbeiter ist möglich.



Type	Filter Patronen	Absaugventilator* [m³/h] / [kW]		Zuluftdecke [mm]
oh skof-1-34	3x 7	8000	2,2	3400 x 2150
oh skof-2-57	3x 12	14000	2,2+1,5	5700 x 2150

* Empfohlener Luftmengenbereich – Standard / Top

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Filter und Zuluftdecke aus verzinktem Stahlblech
- Spezielle und hochwertige Filterelemente
- Pneumatisch betriebene Abreinigungsvorrichtung
- Radialventilator mit Funkenschutz
- Statisch und dynamisch gewichtetes Laufrad
- Steuerung mit integriertem Motorschutzschalter
- Je Arbeitsplatz ein Absauganschluss für die handgeführte Schleifmaschine
- Je Arbeitsplatz eine Leuchte 3 x 58 W

OPTIONEN / ZUBEHÖR:

- Seitliche Wand in Glasausführung
- Verstärkungsventilator 1,1 kW für 1 bzw. 2,2 kW für 2 handgeführte Schleifmaschinen
- Elektrische, handgeführte Schleifmaschine mit Absaugschlauch und integriertem Kabel
- Arbeitstisch schwenkbar
- Arbeitstisch drehbar mit Vakuumspanvorrichtung

DER PARTNER FÜR DIE ABSAUGTECHNIK