

SCHEUCH SCHLEIFKABINE UNTERFLUR

Für manuelle Schleifarbeiten mit Handschleifgeräten sowie für Arbeiten mit handgeführten Schleifmaschinen über die Geräteabsaugung hinaus als zusätzliche Absaugung.



Type	Filter Patronen	Absaugventilator* [m ³ /h] / [kW]		Zuluftdecke [mm]
oh skuf-1-34	3x 5	5000	4,0	3400x 3485
oh skuf-2-34	2x 3x 5	2x 5000	2x 4,0	2x 3400x 3485
oh skuf-3-34	3x 3x 5	3x 5000	3x 4,0	3x 3400x 3485
oh skuf-4-34	4x 3x 5	4x 5000	4x 4,0	4x 3400x 3485

* Empfohlener Luftmengenbereich - Standard / Top

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Filter und Zuluftdecke aus verzinktem Stahlblech
- Spezielle und hochwertige Filterelemente
- Pneumatisch betriebene Abreinigungsverfahren
- Radialventilator mit Funkenschutz
- Statisch und dynamisch gewichtetes Laufrad
- Steuerung mit integriertem Motorschutzschalter
- Je Arbeitsplatz 1 Absauganschluss für die handgeführte Schleifmaschine
- Je Arbeitsplatz 2 Leuchten 3 x 58 W

OPTIONEN / ZUBEHÖR:

- Seitliche Wand in Glasausführung
- Verstärkungsventilator 1,1 kW für 1 bzw. 2,2 kW für 2 handgeführte Schleifmaschinen
- Elektrische, handgeführte Schleifmaschine mit Absaugschlauch und integriertem Kabel
- Arbeitstisch schwenkbar
- Arbeitstisch drehbar mit Vakuumspanvorrichtung

DER PARTNER FÜR DIE ABSAUGTECHNIK