

# SCHEUCH ABSAUGGERÄT FÜR SCHLEIFTISCHE

Absauggerät bestehend aus Filter mit Patronen und Staublade, Absaugventilator, Zuluftdecke mit integrierter Beleuchtung und einem Absauganschluss für eine handgeführte Schleifmaschine.



## ABSAUGGERÄT MIT ZULUFTDECKE

Type	Filter Patronen	Absaugventilator* [m <sup>3</sup> /h] / [kW]		Zuluftdecke [mm]	Gewicht [kg]
oh stsf-12-08	2x 4	1800	1,5	2300 x 1335	650
oh stsf-18-08	2x 4	2200	2,2	2300 x 1335	700
oh stsf-24-08	3x 4	3000	2,2	3400 x 1335	900

\* Je Luftmengenbereich – Standard / Erhöht

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- Filter und Zuluftdecke aus verzinktem Stahlblech
- Spezielle und hochwertige Filterelemente
- Pneumatisch betriebene Abreinigungsverrichtung
- Radialventilator mit Funkenschutz
- Statisch und dynamisch gewuchtetes Laufrad
- Steuerung mit integriertem Motorschutzschalter
- 1 Absauganschluss für handgeführte Schleifmaschine
- 1 Leuchte 3 x 58 W

### OPTIONEN / ZUBEHÖR:

- Abhängung / Abstützung Zuluftdecke
- Verstärkungsventilator 1,1 kW für 1 handgeführte Schleifmaschine
- Elektrische, handgeführte Schleifmaschine mit Absaugschlauch und integriertem Kabel

DER PARTNER FÜR DIE ABSAUGTECHNIK